



## GENERATORY AZOTU SERII LLO



Generatory azotu serii LLO są to ekonomiczne urządzenia służące do wytwarzania azotu bezpośrednio na miejscu u klienta.

Do generowania azotu wykorzystywana jest technologia membranowa, która polega na rozdzielaniu strumienia powietrza atmosferycznego podawanego pod wysokim ciśnieniem na azot i inne

### PARAMETRY TECHNICZNE

CZYSTOŚĆ		95% N <sub>2</sub>	97% N <sub>2</sub>	98% N <sub>2</sub>	99% N <sub>2</sub>	99,5% N <sub>2</sub>
WYDAJNOŚĆ Nm <sup>3</sup> /h	LL01	1,5	1,0	0,8	3	0,4
	LL03	3,0	2,0	1,6	1,2	0,8
ZASILANIE: CIŚNIENIE, TEMPERATURA		7 bar, 20°C				
WYMIARY		szer.400mm x wys.820mm x gł.320mm				

### ZASTOSOWANIE:

- Przechowywanie żywności (chipsy, suszone mięso, orzechy, krakersy, ciasteczka, kawa, piwo, wino itd.).
- Laboratoria (jako gaz obojętny do chromatografów, spektrometrów masowych).
- Pompowanie opon (stałe ciśnienie gazu).
- Puby (transport piwa).
- Wtryskarki do tworzyw sztucznych.

### ZALETY:

- Czystość azotu 95% - 99,5%.
- Niewielkie rozmiary.
- Niska cena urządzenia.
- Prosty w obsłudze i utrzymaniu (Plug & Play).
- Nie potrzebuje zasilania elektrycznego.
- Zasilanie sprężonym powietrzem.
- Brak „ruchomych” elementów.
- Przyjazny dla środowiska (cichy).
- Wysoka niezawodność.
- Opcjonalnie: sprężarka, zbiornik azotu.

HPE 8 Sp. z o.o.

SIEDZIBA

ul. Rudnickiego 1/56, 01-858 Warszawa

T: +48 22 732 19 03

www.hpe8.eu

BIURO I PRODUKCJA

ul. Hutnicza 40B, 81-061 Gdynia

T: + 48 58 739 69 90

biuro@hpe8.eu