



ГЕНЕРАТОРЫ АЗОТА LL0



Генераторы азота серии LL0 - это экономичные устройства для непрерывного и надежного производства азота непосредственно на месте, требующие только подачи сжатого воздуха. Этот компактный генератор используется при низком потреблении азота, где в настоящее время используются газовые баллоны азота высокого давления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Чистота азота		95% N ₂	97% N ₂	98% N ₂	99% N ₂	99,5% N ₂
Производительность м ³ /ч	LL01	1,5	1,0	0,8	3	0,4
	LL03	3,0	2,0	1,6	1,2	0,8
Подача воздуха		7 бар (изб.), 20 оС, ISO 1.4.1.				
Размеры		400 мм x 820 мм x 320 мм				

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Хранение продуктов питания (чипсы, вяленое мясо, орехи, крекеры, печенье, кофе, пиво, вино и т.д.)
- Лаборатории (как инертный газ для хроматографов, спектрометров)
- Накачивание покрышек (постоянное давление газа)
- Пабы (транспортировка пива)
- Формировочные станки для производства пластмассовых изделий

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактность.
- Низкая стоимость.
- Простота обслуживания.
- Не требует электричества.
- Подача сжатого воздуха.
- Нет движущихся частей.
- Экологичность (бесшумный).
- Высокая надежность.
- Опционально: компрессор, баллон с азотом.

HPE 8 Sp. z o.o.

ГЛАВНЫЙ ОФИС

Rudnickiego 1/56, 01-858 Warszawa

T: +48 22 732 19 03

www.hpe8.eu

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС И ПРОИЗВОДСТВО

Hutnicza 40B, 81-061 Gdynia

T: + 48 58 739 69 90

biuro@hpe8.eu